

Штукатурная станция Unimix standart /380



Комплектация:

- Статор шнекового насоса D6-3 Ротор шнекового насоса D6-3
- Шланг для раствора 15 метров, с фитингами
- Воздушный шланг 16 метров, с фитингами Пульверизатор 50 см
- Электрокабель 25 метров; с вилками
- Водяной армированный шланг 6,5 метров, с фитингами Смеситель
- Очиститель
- Ключ для ротора
- Сопло пульверизатора 12 и 14 мм
- Ключ плоский универсальный
- Очиститель для пульверизатора
- Промывочный шар 30 мм
- Запасные резиновые уплотнители
- В комплектацию станции входят все комплектующие, которые необходимы для старта работ. Покупать еще что-то вам не нужно. **Тел. +79680381878. E:mail vse.shtukaturki@mail.ru**

Штукатурная станция Unimix standart /380 – оборудование, предназначенное для механизированного оштукатуривания стен и заливки полов. Высота станции 1590 мм, ширина 720 мм, длина 1200 мм.

Оборудование предназначено для работы с гипсовыми, цементными и цементно-известковыми штукатурками машинного нанесения, а также для наливных полов.

Главный редукторный двигатель мощностью 5,5 кВт изготовлен турецкой компанией «Imaz». За годы эксплуатации эти двигатели подтвердили свою надежность.

Штукатурная станция Unimix standart /380 оборудована большим бункером на 150 кг, высота загрузки которого составляет 900 мм. Водяной насос поддерживает постоянное рабочее давление воды внутри станции. Шланг подачи воды в смесительную колонну выполнен из качественного армированного материала, полностью исключая его изломы при использовании.

Станции Unimix standart комплектуются шнековыми парами D6-3

Электрическая часть станции выполнена из немецких комплектующих торговой марки "Eaton". Названия кнопок управления на панели выполнены на русском языке методом лазерной гравировки, что исключает их истирание в течении всего срока службы станции.

На станции установлен мембранный воздушный компрессор, Данный компрессор обладает низким уровнем шума и легок в эксплуатации.

Для удобства монтажа шнековой пары, на станции установлен фиксатор статора.